

美国 Shortridge 风速仪 ADM 860C

ADM- 860C 是一款多功能风速测量仪，在行业内最早实现多点测量风速的仪器。除了测量风速之外，同时还能检测压差、温度以及风量。同时能够非常正确的测量各参数。

- 可测风量、风速、压力、温度
- 串行输出到打印机或电脑
- 实验室的精度级别
- 等同于质量流量计的流量/流速
- 100 组记忆内存在平均/总量/检索模式下
- 英制和公制单位互换
- 支持 AirGrid（支架）和 AirFoil（风扇)测试模式
- 进风及排风测试
- 生物及化学风量罩

技术参数

风 速：	配用毕托管 0~30000fpm（0~150m/s）
配有风速测杆：	50~5000fpm（0.025~25m/s）
配有风速测量格栅：	50—2500fpm（0.25~25 m/s）
精 度：	±3%或±7fpm（0.035m/s）
压 差：	0~15000Pa
测 量 精 度：	±2%读取或±0.25Pa（12.5~12500Pa 范围内）
分 辨 率：	0.025Pa（0.0001 英寸汞柱）
安 全 承 压 力：	1.2x105Pa
温 度：	-67~250°F
测 量 精 度：	±5°F（32°F~158°F范围内）；
	±1°F（- 67~32°F和 158~250 范围内）
分 辨 率：	0.1°F
风 量：	送风：42~4200m3/h；排风：42~2250 m3/h
测 量 精 度：	±3%或±12 m3/h（170~3400 m3/h 范围内）
分 辨 率：	1.7 m3/h
绝对压力精度：	±2%或±0.1 英寸汞柱（在 14~40 英寸汞柱范围内）
最大安全压力：	3.6x105Pa
位 置 灵 敏 度:	位置和移动不影响测量值
读 数：	8 位、0.5 英寸、高亮度、液晶显示
电 池 寿 命：	可充电 500 次，每次充电后测量 2000 组数据

产品应用：生物安全柜, HVAC 系统, HEPA 过滤器, ULPA 过滤器, 手术室,