UNDERSTANDING, ACCELERATED



实时浮游菌粒子计数器美国 TSI BIOTRAK 9510-BD

产品详情

Biotrak 实时浮游菌粒子计数器在空气浮游菌粒子实时检测的激动人心的全新领域,具有同类产品最优的特点及功能, Biotrak 粒子计数器可实时检测总塵埃粒子数及浮游菌粒子数, 其集成了 TSI 经过现場验证并具有专利的激光诱发营光(LIF)技术来判定粒子活性, TSI 公司的 Biotrak 实时浮游菌粒子计数器将浮游菌粒子实时检测, 总尘埃粒子实时检测, 浮游菌收集三项功能于一体

特点和优点

粒径范围为 0.5 到 25 um
最多可同时测量 6 个通道总粒子计数和浮游菌粒子数
专利激光诱发营光(LIF)技术判定粒子活性
集成粒子收集过滤器用于脱机培养分析
拥有 OPC 粒子计数器全部功能
完全符合 ISO 21501-4 的要求
1 立方英尺 (28.3 升/分钟) 采样流量
直观图标操作触摸屏用户界面
菜单式储存 及采样数据回放
可生成 ISO-14644-1, 欧盟 GMP Annex1, FS209E 符合性报告
10,000 个采样数据储存, 999 的位置
以太网和 USD 输出
最高显示 3 种环境参数
可触立操作或集成于在线监控系统
不锈钢外壳

应用

洁净室认证, 操作员培训, 在线监测, 资格工具, 浮游菌粒子水平趋势分析, 风险管理
工艺的提升, 根源调查